

Профильное уплотнение АКВАСТОП® тип Ёлочка

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

Профильное уплотнение АКВАСТОП тип Ёлочка			
ОПИСАНИЕ			
ПВХ-П профиль АКВАСТОП тип Ёлочка для заделки изоляционных и усадочных швов в бетонных полах. Альтернатива герметизирующим составам.			
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ			
Монтаж профильного уплотнения Ёлочка			
РАЗМЕРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ			
Профиль	Ширина профиля В, мм	Ширина шва А, мм	Глубина шва Н, не менее, мм
Ёлочка 3,5	3,5	2,6	11,2
Ёлочка 4,0	4,0	3,0	12,8
Ёлочка 4,3	4,3	3,3	13,5
Ёлочка 4,7	4,7	3,5	14,6
Ёлочка 5,0	5,0	3,8	15,9
Ёлочка 5,2	5,2	4,0	16,5
Ёлочка 5,5	5,5	4,1	17,3
Ёлочка 6,0	6,0	4,5	18,9
Ёлочка 7,0	7,0	5,2	21,9
УПАКОВКА			
До размера 4,7 мм - бухта 500 м. От размера 5,0 мм - бухта 250 м.			