

Гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП® тип ДВС

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОПИСАНИЕ ВИД

Гидрошпонка АКВАСТОП тип ДВС-400/50

ОПИСАНИЕ
Герметизация деформационного шва в местах сопряжения новой и существующей конструкций.
МОНТАЖНАЯ СХЕМА
Монтаж гидрошпонки ДВС
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	Ширина шва А, мм	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)						
ДВС-240/20	20	12	16	25	15	0,54
ДВС-300/30	30	22	16	30	20	0,76
ДВС-320/50	50	42	16	38	30	0,76

УПАКОВКА
Бухты от 15 до 20 м. в зависимости от типа. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П, ПВХ-ПК-МБС (битумостойкий)

ТИП	ВИД
ДВС-240/20	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВС-240/20
ДВС-300/30	Гидрошпонка ПВХ ДВС-300/30
ДВС-320/50	Гидрошпонка АКВАСТОП ДВС-320/50