

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ХВН

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ХВН-80 (2 x Ø4)	Гидрошпонка ХВН-80-4
ХВН-80 (2 x Ø6)	Гидрошпонка ХВН-80-6
ХВН-120 (2 x Ø4)	Гидрошпонка ХВН-120-4
ХВН-120 (2 x Ø6)	Гидрошпонка ХВН-120-6
ХВН-150 (1 x Ø4)	Гидрошпонка ХВН-150-4
ХВН-150 (1 x Ø6)	Гидрошпонка ХВН-150-6

ОПИСАНИЕ
Внутренняя гидроизоляционная ПВХ-П шпонка скомбинирована с набухающим резиновым шнуром, позволяет значительно сократить глубину установки шпонки в бетон. Применяется для герметизация технологических швов бетонирования, примыканий типа «пол-стена», «стена-покрытие».

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
Монтаж гидрошпонки ХВН

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
ТИП	Бухта, м	Перемещение, мм			Давление воды, МПа
ХВН-80 (2 x Ø4)	50	-	-	-	0,57
ХВН-80 (2 x Ø6)	30	-	-	-	0,76
ХВН-120 (2 x Ø4)	50	-	-	-	0,66
ХВН-120 (2 x Ø6)	30	-	-	-	0,86
ХВН-150 (1 x Ø4)	30	-	-	-	0,76
ХВН-150 (1 x Ø6)	30	-	-	-	0,97

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Технологический регламент ТР 186-07. СТО НОСТРОЙ 2.7.156-2014.

УПАКОВКА
ХВН-80 (2 x Ø4) – комплект: бухта 50 м и 150 крепежных элементов. ХВН-80 (2 x Ø6) – комплект: бухта 30 м и 90 крепежных элементов. ХВН-120 (2 x Ø4) – комплект: бухта 50 м и 150 крепежных элементов. ХВН-120 (2 x Ø6) – комплект: бухта 30 м и 90 крепежных элементов. ХВН-150 (1 x Ø4) – комплект: бухта 30 м и 90 крепежных элементов. ХВН-150 (1 x Ø6) – комплект: бухта 30 м и 90 крепежных элементов.