

Mapescolor Paste

Колеровочная система для Mapefloor



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Mapescolor Paste это колеровочная паста, которую можно добавлять в эпоксидные составы нейтральных цветов, такие как **PrimerSN, Mapefloorl 300 SL, Mapefloorl 500 W, Mapescoatl 620 W и Mapescoatl 24** для добавления цвета системам **Mapefloor**.

Mapescolor Paste поставляется в 19 стандартных цветах по системе RAL, для подбора любого цвета финишного покрытия:

RAL 1001 Бежевый	RAL 6019 Пастельно-зеленый
RAL 1013 Жемчужно-белый	RAL 6021 Бледно-зеленый
RAL 1015 Светло-кремовый	RAL 7001 Серебристо-серый
RAL 3009 Оксидно-красный	RAL 7030 Каменно-серый
RAL 3016 Коралловый	RAL 7032 Галечно-серый
RAL 5007 Бриллиантовый синий	RAL 7034 Желто-серый
RAL 5012 Светло-синий	RAL 7035 Светло-серый
RAL 5024 Пастельно-синий	RAL 7037 Пыльно-серый
RAL 6001 Изумрудно-зеленый	RAL 7040 Прозрачно-серый
RAL 6017 Майская зелень	

При необходимости других цветов по RAL, обращайтесь в Отдел Технической Поддержки МАПЕИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapescolor Paste это состав с использованием подобранных пигментов и измельченных связующих, в виде раствора без содержания растворителей, в соответствии с формулой, разработанной в лабораториях МАПЕИ.

Mapescolor Paste гарантирует отличную смачиваемость

и хорошую устойчивость в процессе хранения, что позволяет пигментам оставаться более стабильными. Колеровочную пасту **Mapescolor Paste** можно применять для колеровки нейтральных эпоксидных составов непосредственно на месте применения, что позволяет избежать необходимости хранения предварительно колерованного продукта.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносить при температуре ниже +10°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Mapescolor Paste необходимо медленно смешивать с эпоксидными продуктами, которые составляющим **Mapefloor System**, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.

Перед использованием рекомендуется перемешивать пасту для придания составу однородной консистенции.

РАСХОД

От 5 до 10% весовых частей в зависимости от колеруемого продукта.

УПАКОВКА

Mapescolor Paste поставляется в ведерках по 0,7 кг.

ХРАНЕНИЕ

Mapescolor Paste сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Беречь от замораживания.

Mapecolor Paste



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные значения)	
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	
Консистенция:	паста
Цвет:	19 различных цветов по RAL
Сухой остаток (%):	99 ± 1
ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и отн. влаж. 50%)	
Температура применения:	от +10°C до +30°C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВА

MapecolorPastene является опасным, согласно действующим нормам и указаниям по классификации смесей. Однако при работе с продуктом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с химическими продуктами.

Более подробная информация по безопасному использованию продукта содержится в Паспорте Безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в данном руководстве указания и рекомендации отражают всю

глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением данного материала.

Mapecolor Paste – КОЛЕРОВОЧНАЯ КАРТА

Концентрированная колеровочная паста используемая для колеровки нейтральных компонентов, составляющих MapecolorSystem.

6021 Бледно-зеленый	7001 Серебристо-серый	7030 Каменно-серый	7032 Галечно-серый	7034 Желто-серый	7040 Прозрачно-серый	7035 Светло-серый	7037 Пыльно-серый
3009 Оксидно-красный	3016 Коралловый	5007 Бриллиантовый синий	5012 Светло-синий	5024 Пастельно-синий	6001 Изумрудно-зеленый	6017 Майская зелень	6019 Пастельно-зеленый

Примечание: номера колеровочной пасты Mapecolor Paste соотносятся с номерами колеровочной карты RAL.



BUILDING THE FUTURE