

# МАРЕСКОЛО CPU

**Порошковый пигмент  
для колеровки цементно-  
полиуретановых продуктов  
из линейки Mapefloor CPU.**

## ОПИСАНИЕ

**Mapescolor CPU** это порошок, содержащий пигмент и фракционированный наполнитель, и используемый для колеровки цементно-полиуретановых продуктов **Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT и Mapefloor CPU/MF**.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Mapescolor CPU** добавляется во время смешивания компонентов А, В и С продуктов из линейки **Mapefloor CPU** для получения требуемого цвета. Добавляйте **Mapescolor CPU** сразу после смешивания компонентов А и В. Перемешайте до получения однородной порошковой дисперсии, затем медленно добавьте компонент С и перемешайте еще раз электрическим низкоскоростным миксером до получения однородного раствора. Время полного перемешивания должно быть не менее 2 минут. Добавляйте один 5 кг мешок **Mapescolor CPU** на каждый полный комплект **Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT** или **Mapefloor CPU/MF**.

Не смешивайте частичные компоненты.

Не наносите **Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT** и **Mapefloor CPU/MF** без добавления **Mapescolor CPU**.

Более подробные технические данные и информацию по нанесению **Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT** и **Mapefloor CPU/MF** смотрите в соответствующих Технических картах на каждый продукт.

## РАСХОД

Добавлять один 5 кг мешок **Mapescolor CPU** на каждый

комплект **Mapefloor CPU/HD, Mapefloor CPU/RT** и **Mapefloor CPU/MF**.

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Оксидно-красный, зеленый, охра, серый (RAL 7030) и бежевый (RAL 1001).

## УПАКОВКА

Коробки с четырьмя мешками по 5 кг

## ХРАНЕНИЕ

Срок хранения продукта 12 месяцев при содержании в оригинальной упаковке, в сухом месте в при температуре от +5°C до +30°C.

Продукт предписаниям Регламента (ЕС) N. 1907/2006 (REACH) – Приложение XVII, статья 47.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

**Mapescolor CPU** является раздражителем, содержит цемент, который при контакте с потом и другим слизистыми оболочками, вызывает раздражающую реакцию и аллергические реакции у предрасположенных к этому людей. Может вызвать повреждение глаз.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также принимать обычные меры предосторожности при работе с химическими продуктами.

В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

Дальнейшую и полную информацию о безопасном

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)				
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА				
Консистенция:	порошок			
Цвет:	оксидно-красный, зеленый, охра, серый (RAL 7030) и бежевый (RAL 1001)			
Насыпная плотность (г/см <sup>3</sup> ):	1,35 – 1,45			
Соотношение смешивания с различными компонентами:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>Mapecolor Paste</b>
Mapecolor CPU/MF:	5,2	5,4	20,0	5
Mapecolor CPU/RT:	2,6	2,7	18,0	5
Mapecolor CPU/HD:	2,6	2,7	20,5	5

использовании продукции вы найдете в последней версии нашего Паспорте Безопасности материала.

### МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко при-

менять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду применения, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с использованием этого материала.



BUILDING THE FUTURE