

Магитекс Флок 1

Описание

Декоративная смесь фракционированных хлопьев сухой окрасочной пленки, применяемая в качестве инертного заполнителя при устройстве и ремонте защитных полимерных покрытий Магифлор и Магикор.

Области применения

- Применяется при изготовлении наливных и высоконаполненных защитных покрытий пола в системах Магифлор;
- При устройстве декоративного покрытия Магифлор.

Ключевые преимущества

- Полностью инертен не меняет свойств защитных покрытий;
- Высокие декоративные свойства;
- Возможность получения нескользящего покрытия;
- Совместим с большинством полимерных связующих;
- Не ухудшает эстетических свойств получаемых покрытий.

Информация о продукте

Внешний вид	Цветные хлопья сухой окрасочной пленки
Фракция	1 мм
Стойкость к влажному истиранию	Не более 5 мкм
Упаковка	Мешок 1,00 кг; 5,00 кг

Транспортировка и хранение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ гарантирует соответствие поставляемых материалов требованиям технической документации компании производителя и настоящему листу описания на продукт при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, приготовления, и применения материалов, а также соответствующим условиям эксплуатации.

Срок годности материала **Магитекс Флок 1** неограничен, при условии соблюдения условий хранения. Хранение материалов в соответствии с ГОСТ 9980.5. **Магитекс Флок 1** хранить в упаковке производителя в крытых сухих прохладных помещениях, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, защищенным от попадания атмосферных осадков, вдали от очагов открытого огня и продуктов питания. Упаковочную тару укладывают на поддоны высотой не более 0,8 метров не более чем в два яруса. Расстояние между рядами поддонов должно отвечать требованиям норм по технике безопасности. Температура хранения от +5 °C до +50 °C.

Транспортирование материала осуществляется любым видом крытого транспорта, а при отрицательной температуре на улице в обогреваемых рефрижераторах, в соответствии с ГОСТ 9980.5 и с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях, исключающих его увлажнение, загрязнение и воздействие УФ-лучей. При перевозке обязательно предохранять упаковку от механических повреждений. Температура транспортировки от +5 °C до +50 °C.