



Silancolor Primer Plus

Высокоэффективная
грунтовка на основе
силикона в водной эмульсии

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ
ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ**

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silancolor Primer Plus представляет собой грунтовочный состав на основе силана и силикона в водной эмульсии, применяется для регулирования впитываемости поверхности и подготовки перед нанесением финишных продуктов линии **Silancolor Plus**. Более того, **Silancolor Primer** устойчив к воздействию грибка и плесени.

Silancolor Primer Plus является базовым слоем в системе **Silancolor Plus** для защиты стен.

Защитные свойства **Silancolor Primer Plus** начинают работать с момента нанесения продукта и помогают устранить причины поражения стен, вызванных ростом и распространением грибка и плесени.

Типичные примеры применения

Подготовка оснований фасадов, пораженных грибком и плесенью перед покраской, а также поверхностей, где требуется защитная обработка против образования подобных организмов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Primer Plus вместе с финишными красками линии **Silancolor Plus** образуют систему для окрашивания внутренних и наружных поверхностей, гарантирующую двойную защиту: образует защиту от микроорганизмов, повреждающих стены и зданий, и обеспечивает долговременную защиту от химических воздействий, ультрафиолетовых излучений и влаги, сохраняя при



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА	
Консистенция:	жидкость
Цвет:	молочный
Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см ³):	примерно 1,01
Содержание твердых сухих веществ (EN ISO 3251) (%):	5 ± 0,5
ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ	
Разбавление:	готов к применению
Время выдержки перед нанесением краски:	не менее 24 часа при условиях нормальной влажности и температуры, а также во всех случаях, когда предыдущий слой полностью высохнет
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Расход (кг/м ²):	0,1-0,3
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Содержание Высоко-летучих Органических Соединений (VOC) готового продукта (Европейская Директива 2004/24/CE) (г/л):	≤ 22

этом паропроницаемые характеристики основания и образуя водоотталкивающее покрытие.

Silancolor Primer Plus является вододисперсионным грунтовочным составом на основе силана и силикона с высокими проникающими свойствами.

Silancolor Primer Plus регулирует впитываемость основания и улучшает адгезию последующих покрытий.

Silancolor Primer Plus не имеет запаха, не содержит растворителей и может применяться в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Silancolor Primer Plus** на металлические поверхности.
- Не наносите **Silancolor Primer Plus** на влажные или не выдержанные основания.
- Не наносите **Silancolor Primer Plus** если температуре ниже +5°C или выше +35°C (во всяком случае поверхность должна быть всегда сухой и не подвержена воздействию прямых солнечных лучей).

- Не наносить **Silancolor Primer Plus**, если уровень влажности выше 85%.

- Не наносить **Silancolor Primer Plus** в дождливую и ветреную погоду.

- Просьба ознакомиться с разделом "Инструкции по технике безопасности при приготовлении и применении".

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Новые или отремонтированные поверхности должны быть полностью выдержанными, абсолютно чистыми и сухими.

Полностью удалите все следы масел, жиров и отслаивающихся частиц с поверхности.

Плесень и грибок необходимо удалять с поверхности сразу после нанесения **Silancolor Cleaner Plus** пока поверхность еще влажная.

Нанесите **Silancolor Cleaner Plus** на всю поверхность при помощи пульверизатора с низким давлением или кистью. Выдержите время для впитывания в

поверхность, затем подождите несколько минут для прохождения реакции очищения.

Удалите остатки плесени и грибка при помощи кисти.

Повторите эту операцию несколько раз и непрерывно наносите **Silancolor Cleaner Plus** для его глубокого проникновения.

Отремонтируйте существующие трещины и повреждённые участки.

Выровняйте неровные участки основания соответствующими материалами и выравнивающими составами из линейки Строительной продукции МАПЕИ.

Приготовление материала

Silancolor Primer Plus готов к применению.

Хорошо встряхните емкость перед применением для перемешивания материала.

Нанесение материала

После того, как стены были обработаны **Silancolor Cleaner Plus**, необходимо, дождаться полного высыхания поверхности перед нанесением **Silancolor Primer Plus**.

Перемешайте **Silancolor Primer Plus** перед применением и нанесите традиционным способом при помощи кисти, валика или распылителя.

Защищайте поверхность от дождя в течение 12 часов.

Silancolor Primer Plus можно окрашивать через 24 часа.

Очистка

Кисти, валики и детали распылителя можно очистить водой до высыхания **Silancolor Primer Plus**.

РАСХОД

0,10-0,30 кг/м².

УПАКОВКА

Silancolor Primer Plus поставляется в пластиковых канистрах по 2 кг и 10 кг.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в сухом месте, вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +35°C. Не замораживать.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Silancolor Primer Plus оказывает раздражающее действие, при попадании на кожу может вызвать раздражающую реакцию и образование сыпи у лиц склонных к аллергии. При использовании продукта рекомендуется применять защитные перчатки и очки, а также соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с продукцией содержащей химические компоненты. При попадании продукта в глаза или на кожу, обильно промойте пораженные участки водой и обратитесь к врачу. **Silancolor Primer Plus** несет опасность водной флоре и фауне: не утилизируйте продукт в окружающую среду.

Дальнейшую и подробную информацию по безопасному использованию продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическому опыту. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.



Silancolor
Primer Plus



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

2906-10-2014 (RUS)