



MAPEI

Silexcolor Primer

**Грунтовка на основе
минеральных силикатов**



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ
ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ**

ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silexcolor Primer представляет собой грунтовку на основе модифицированного силиката калия в водном растворе. Она применяется для улучшения адгезии и регулирования впитываемости основания перед нанесением цветных финишных составов линии **Silexcolor**.

При использовании вместе с цветными финишными составами линии **Silexcolor**, **Silexcolor Primer** образует систему, обеспечивающую защиту поверхности кирпичных кладок от воздействия агрессивных химических продуктов, ультрафиолетовых лучей и влаги в целом. Паропроницаемость основания остается неизменной, формируется декоративный финишный слой на поверхности.

Некоторые примеры применения

- В качестве грунтовки на штукатурку **Mape-Antique** и **PoroMap**.
- В качестве грунтовки на цементную или известковую штукатурку.
- В качестве грунтовки на впитывающую штукатурку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silexcolor Primer это грунтовка на основе модифицированного силиката калия в водном растворе, которая применяется для обеспечения равномерной впитываемости основания перед нанесением финишного материала линии **Silexcolor**.

Silexcolor Primer глубоко проникает во впитывающие основания без образования



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция:	текучая жидкость
Цвет:	прозрачный, бесцветный
Объемная масса (г/см ³):	приблизительно 0,9
Вязкость (+20°C):	30 секунд Ø4 воронка Форда
Твердый сухой остаток (%):	14
Воспламеняемость:	отсутствует

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Время высыхания:	5-6 часов при +20°C
Время выдержки перед окрашиванием:	24 часа при +20°C
Температура нанесения:	от +5°C до +35°C

поверхностной пленки и не изменяет его способность диффузии водного пара.

Silexcolor Primer улучшает адгезию материалов линии **Silexcolor** и процесс силикатизации.

Silexcolor Primer консолидирует поверхностную пыль оснований.

Silexcolor Primer не имеет запаха и не содержит растворителей, что позволяет проводить работы в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не наносите **Silexcolor Primer** на окрашенные поверхности.

Silexcolor Primer наносится на основание предварительно перед нанесением материала линии **Silexcolor**.

Используйте защитную ленту для защиты участков, не нуждающихся в окрашивании (фитинги, стекло, плитка и т.д.), чтобы не допустить попадания **Silexcolor Primer**, т.к. он может окрасить эти материалы.

При переливании продукта из одной емкости в другую, применяйте закрывающиеся стеклянные или металлические емкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основания должны быть выдержанными, абсолютно чистыми, прочными и сухими. Полностью удалите все следы масел, жиров и отслаивающихся частиц с поверхности.

Отремонтируйте и выровняйте неровные участки основания.

Очень важно: основания должны быть полностью очищенными от остатков старой краски.

Приготовление продукта

Silexcolor Primer готов к применению.

Нанесение продукта

Хорошо перемешайте **Silexcolor Primer** перед применением и нанесите его с использованием традиционных инструментов: при помощи кисти, валика или распылителя. Для обеспечения хорошего проникновения достаточно нанести один слой.

Защищайте от дождя не менее 12 часов.

На **Silexcolor Primer** можно наносить финишные составы линии **Silexcolor** через 24 часа.

Очистка

Кисти, валики и распылитель можно очистить водой до высыхания **Silexcolor Primer**.

РАСХОД

0,1-0,15 кг/м².

УПАКОВКА

Silexcolor Primer поставляется в пластиковых емкостях по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ

При хранении в сухом месте в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C **Silexcolor Primer** сохраняет свои свойства до 12 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с действующими нормами и правилами по классификации продуктов **Silexcolor Primer** не считается опасным веществом. Однако, рекомендуется использовать защитные очки и перчатки и соблюдать стандартные меры предосторожности при работе со стройматериалами, содержащие химические компоненты.

Дальнейшую и подробную информацию по безопасному использованию продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическому опыту. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к соответствующей Технической карте, которую можно найти на нашем сайте www.mapei.com

Список значимых объектов по применению данного материала доступен по запросу и на сайтах www.mapei.ru и www.mapei.com



Silexcolor
Primer



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

372-1-2014

(RUS) A.G. BETA