

Состав гидрофобизирующий

Вепост Люкс

готовый к применению
кремнийорганический состав


ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ



Рекомендуется для обработки:



ГИПСА



БЕТОНА



ЦЕМЕНТНОЙ
ШТУКАТУРКИ



ПЕНО-
ГАЗОБЕТОНА



ИЗВЕСТНЯКА



Препятствует
образованию
высолов



Площадь
обработки
1 л до 5 м²



Сохраняет
естественную
паропроницаемость



Срок
защиты
до 10 лет

- не обладает запахом;
- не изменяет внешний вид поверхности;
- повышает устойчивость материала к перепадам температур;
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 100 мм водного столба;
- облегчает удаление с поверхности льда;
- снижает интенсивность загрязнения поверхности.



Подробнее
о продукте

Готовый к применению проникающий кремний-органический состав (жидкость гидрофобизирующая) без запаха. Предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха, плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности, увеличивает срок службы строительных конструкций, снижает интенсивность атмосферных загрязнений.

Область применения:

Состав предназначен для поверхностной обработки строительных конструкций из природного камня — известняка, мрамора, ракушечника, песчаника и изделий из гипса. Также состав подходит для обработки силикатного кирпича, штукатурки, бетона, пено-газобетонных блоков и других минеральных материалов. Глубина проникновения — до 10 мм (в зависимости от пористости поверхности). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала и не изменяет его естественный цвет. Состав для наружных и внутренних работ. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств до 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Перед нанесением рекомендуется пробная обработка небольшого участка.

Инструкция по применению:

- Перед нанесением гидрофобизатора необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, грязи, мха, высолов, масляных пятен и других загрязнений;
- Наносить равномерно на чистую, сухую поверхность при температуре от +5 °C до +30 °C при помощи кисти, валика или распылителя;
- Рекомендуется наносить в несколько слоев до полного впитывания (мокрый по мокрому) избегая подтёков, с интервалом не более 5 минут;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа.

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на растения и неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл).
- При попадании рекомендуется незамедлительно удалить следы состава сухой ветошью;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °C до +35 °C;
- Допускается до 3 циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л до 5 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав:

смесь кремнийорганических компонентов, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

Wepost Luxe СТО 069-37547621-2019



Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО,
г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru