

Состав гидрофобизирующий

Типром М Ультра

без запаха

пропитка с эффектом


МОКРЫЙ КАМЕНЬ

+

защита
от воды



Рекомендуется для обработки:



ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ



БРУСЧАТКИ



ПРИРОДНОГО
И ИСКУССТВЕННОГО
КАМНЯ



ДЕРЕВА



КИРПИЧА



Площадь
обработки
1 л до 5 м²



Препятствует
образованию
высолов



Усиливает
насыщенность
цвета



Сохраняет
естественную
паропроницаемость



Защищает
от впитывания
воды

- можно применять внутри и снаружи помещений;
- усиливает насыщенность естественного цвета поверхности на период до 2 лет;
- препятствует образованию на поверхности высолов и биопоражений;
- сохраняет естественную газо- и воздухопроницаемость материала;
- повышает устойчивость материала к перепадам температур;
- обеспечивает защиту от намокания при давлении воды до 120 мм водного столба;
- облегчает удаление с поверхности льда;
- снижает интенсивность загрязнения поверхности;
- водозащитные свойства сохраняются не менее 10 лет.



Подробнее
о продукте

Готовый к применению кремнийорганический состав — модифицирующая и гидрофобизирующая пропитка со слабовыраженным запахом с эффектом «мокрый камень».

Область применения:

Состав применяется для поверхностной обработки минеральных материалов (природного и искусственного камня, кирпича, бетона, брусчатки, тротуарной плитки и других), а также для обработки поверхности деревянных конструкций. Глубина проникновения состава внутрь обрабатываемого материала — до 35 мм (в зависимости от пористости). Применение состава не нарушает паропроницаемости (дышащих свойств) материала. Модифицирующие добавки усиливают естественный цвет путём создания эффекта мокрой поверхности — «мокрый камень». Гидрофобизирующий компонент предотвращает поверхностное впитывание воды, обеспечивает стойкость материала к образованию высолов, мха и плесени, препятствует преждевременному разрушению поверхности. После обработки период сохранения поверхностью водозащитных свойств — не менее 10 лет, период сохранения эффекта «мокрый камень» — не менее 2-х лет.

ВНИМАНИЕ! В условиях регулярного воздействия на поверхность агрессивных факторов: механическое истирание, длительное нахождение под водой (стоячие лужи), повышенное УФ-излучение, качество эффекта «мокрый камень» может снижаться. В этом случае рекомендуется провести повторную обработку.

Инструкция по применению:

- Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика или распылителя в несколько слоев до полного впитывания (с интервалом не более 10 минут) при температуре от -5 °C до +30 °C;
- В случае перерасхода и возникновения эффекта «замасливания» поверхности излишки состава убрать ветошью в течение получаса;
- Защищать поверхность от попадания воды в течение 24 часов после обработки;
- Гидрофобные свойства проявляются через 24 часа;
- Ввиду многообразия материалов, с целью оценки эффекта «мокрый камень», перед нанесением на всю площадь поверхности рекомендуется пробное нанесение на небольшом незаметном участке с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней;

Меры предосторожности:

- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на неадсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения; Не применять вблизи открытого огня;
- Тару не использовать для пищевых продуктов;
- В случае применения состава внутри помещений, рекомендуется провести интенсивное проветривание.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:

- Гарантийный срок хранения — 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре, в сухих помещениях при температуре от -5 °C до +30 °C, вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -20 °C до +35 °C;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:

1 л на 3,5-5 м² в зависимости от пористости поверхности.

Состав:

модифицирующие добавки, силан-силоксановая смесь, органический растворитель высокой очистки.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 100-37547621-2019

САЗИ

Поставщик:

ООО «ПК «САЗИ», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, пом/ком 13/8.

Производитель:

ООО «Химтех-Р», Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А.

+7 (495) 221-87-60, +7 (495) 565-45-87
tiprom@sazi-group.ru

SAZI-GROUP.RU

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 28.11.2025 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru