



## БИРСС ГРУНТ ДЕКОР

ТУ 20.30.11-015-05668056-2020

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка **БИРСС Грунт Декор** используется на фасадах зданий, в жилых, служебных и технических помещениях. Предназначена для предварительной подготовки прочных и гладких оснований (монолитные бетонные стены, панели, блоки бетонные, оштукатуренные и прошпаклеванные поверхности) под последующее нанесение декоративных структурных материалов, наполненных флоками (чипсами) - **БИРСС Чипс краска**, мраморной крошкой - **БИРСС Декор**. Применяется для внутренних и наружных работ.

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка осуществляется при температуре выше + 5 °С на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более чем 3 яруса. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

**Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).**

- ⇒ Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.
- ⇒ Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.
- ⇒ Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.

### Водно-дисперсионная грунтовка под структурные покрытия

#### ОПИСАНИЕ:

**БИРСС Грунт Декор** - водно-дисперсионная грунтовка на основе акриловой дисперсии с добавлением пигментов и калиброванных наполнителей, готовая к применению, не содержит растворителей, взрывопожаробезопасна и нетоксична:  
✓ образует колерованную матовую структурную пленку,  
✓ повышает сцепление с обрабатываемой поверхностью,  
✓ способствует увеличению стойкости к сдвиговым нагрузкам,  
✓ улучшает адгезию готовых к применению декоративных штукатурных составов к основанию,  
✓ облегчает нанесение декоративных покрытий.



#### УПАКОВКА

Ведро пластиковое -10 кг, на поддоне 36 ведер.

#### РАСХОД

0,4 - 0,5 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от шероховатости и поглощающей способности основания).

#### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей

С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу. 04.12.2020



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»

# БИРСС ГРУНТ ДЕКОР

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА                |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Основа                                               | Акрилат                     |
| Цвет пленки                                          | Белый, колеруется под заказ |
| Внешний вид покрытия                                 | Матовый, структурный        |
| Консистенция                                         | Тиксотропная жидкость       |
| Плотность (не нормируется), г/см <sup>3</sup>        | 1,6-1,7                     |
| Вязкость по Брукфелдзу (не нормируется), мПа*с       | 3000-4000                   |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм, не более | 0,3                         |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                   | 68±3                        |
| Время высыхания до степени 3, час, не более          | 2                           |
| Температура применения, °C                           | +5...+35                    |
| Температура эксплуатации, °C                         | -40...+60                   |

Данные характеристики и описание приведены к условиям:  $t=20\pm2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 60%.  
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).  
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы. Поверхность перед проведением грунтовочных работ должна соответствовать СП 71.13330.2017.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунтовку **БИРСС Грунт Декор** тщательно перемешать в заводской таре. Наносят кистью, валиком или воздушным распылением равномерно за один проход. Избегать оседания пыли на загрунтованную поверхность. Дальнейшее проведение работ возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

**Внимание!** Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому основанию после дождя, зимой по наледям, при сильном ветре, а также не применяется по масляной краске, по стальным и деревянным поверхностям и при укладке "плитка по плитке".

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:**  
После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**  
Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»