

арт. 449285

Комплект сменных носиков для пистолета Линкер Ган, узкий (2 шт)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

powered by PERFEKTA

Насадки узкие на пистолет-шприц Линкер Ган для расшивки швов кирпича и плитки цветными смесями на цементной основе. Подходят для расшивки швов от 4 до 8 мм. Прочная конструкция пистолета и тубы позволяет работать с любыми растворами для затирки швов.

Основания: камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; плитка бетонная; плитка керамическая; плитка клинкерная; термопанели.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во в комплекте, шт	2
Диаметр сопла, мм	4-8
Материал корпуса	пластик

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подбор диаметра носика производится из расчета толщины шва, но не менее толщины шва указанной в инструкции для применяемой расшивки или затирки. Данный носик рассчитан на ширину шва от 4 до 8 мм. Перед началом работы необходимо установить носик на тубу и проверить техническое состояние пистолета. Отрегулировать плунжер прижимными гайками. Плунжер должен свободно ходить по тубе, но не иметь зазоров с тубой. Со временем плунжер может изнашиваться. В случае обнаружения раствора на внешней стороне плунжера его необходимо подтянуть.

Рекомендуемая температура для работы инструментом от +5 до +30°C.

При приготовлении раствора использовать рекомендуемое количество воды, указанное в инструкции к расшивке. После заполнения тубы пистолета раствором необходимо встряхнуть тубу для удаления воздуха иначе возможно неравномерное выдавливание раствора. Вставить тубу в пистолет и начать работы по нанесению раствора в швы плитки или кирпича. Формирование формы шва после нанесения раствора происходит при помощи расшивки каменика или другим подходящим инструментом. После окончания работ произвести разбор инструмента, удалить остатки раствора и промыть его компоненты в чистой воде. Старый и засохший раствор можно удалить средством для очистки [PERFEKTA Керамик Эксперт](#) или [PERFEKTA Антивысол](#).

СОСТАВ

Узкая насадка на пистолет для расшивки швов, 2 шт.



youtube.com/c/perfekta_channel



t.me/perfekta_official



perfekta_official

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте perfekta.ru.

