PERFEKTA

арт. 447687
Средство для очистки керамической плитки Керамик Эксперт, 1 л



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- не содержит растворителей
- не повреждает поверхность облицовки
- не изменяет цвет затирки в швах
- чистая поверхность облицовки

Применяется для очистки поверхности керамической плитки, керамогранита, керамической и стеклянной мозаики от остатков цементного плиточного клея или цементных затирок. Очищает поверхность облицовки от цементных и известковых пятен, удаляет белый налет с поверхности межплиточных швов, обеспечивая однородность цвета швов.

Также может применяться для удаления высолов с поверхности облицовочного кирпича, натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, цементных штукатурок и бетонных поверхностей. Может использоваться для очистки инструментов от цементных растворов. Без содержания серной и соляной кислот. Для внутренних и наружных работ.

Основания: камень искусственный; камень натуральный; керамогранит; мозаика керамическая; мозаика стеклянная; плитка керамическая.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания, мин	60
Плотность, кг/л	1,05
Расход, мл/м2	100-200
Температурные условия при нанесении, С	+5 +30
ТУ	ТУ 20.30.11 - 001 - 51160834 - 2018
Срок хранения, мес	12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Применять продукт для очистки керамической облицовки рекомендуется в течение 3-5 дней после окончания работ по затиранию межплиточных швов на облицовке. Перед началом работ следует убедиться, что обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию продукта. Если есть сомнения в устойчивости очищаемой поверхности, выполните пробное нанесение на небольшом участке. Перед началом обработки впитывающих оснований (пористая керамическая плитка, бетон, штукатурки и т.д.) необходимо увлажнить их поверхность. Применение продукта для

очистки поверхности облицовочного кирпича, цементных штукатурок и бетонных поверхностей от высолов рекомендуется не ранее, чем через 28 дней (после окончания периода созревания данных поверхностей и цементных кладочных смесей).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Продукт поставляется готовым к применению. Не разбавлять! При долгом хранении, перед использованием состав следует тщательно взболтать.

ЭТАПЫ РАБОТ

Материал наносится на поверхность однородным слоем при помощи кисти или щетки и оставляется на 5–10 минут. После нанесения состава на поверхность, налет и загрязнения начинают «пениться». После выдерживания времени, поверхность зачищается с помощью щетки или абразивной губки средней жесткости, размывая существующие загрязнения. Вспененная смесь загрязнений убирается с поверхности чистой губкой. Для более стойких загрязнений операцию по очистке необходимо повторить. После удаления всех загрязнений поверхность промывается чистой водой и высушивается.

РАСХОД

Примерно 100-200 мл/м2 в зависимости от степени загрязнения поверхности.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе воды и функциональных добавок. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Может вызывать раздражение глаз и кожи. Не глотать. Во время проведения работ следует использовать защитные перчатки и очки. При попадании в глаза или на кожу, тщательно промыть большим количеством воды, и при необходимости, обратиться к врачу. Беречь от детей.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом помещении в заводской, герметичной упаковке. Не допускать замораживания! Срок годности материала – 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). Материал поставляется в пластиковых бутылках 1 л в коробках по 12 шт.

ВНИМАНИЕ

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20С и относительной влажности 60%. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции Производителю по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте perfekta.ru.