PERFEKTA

арт. 620521
Губка целлюлозная для удаления эпоксидных остатков

НОВИНКА



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Устойчива к истиранию
- Подходит для работы с эпоксидной затиркой
- Не вымывает затирку из швов
- Не царапает плитку

Губка из целлюлозы для удаления остатков эпоксидной затирки с керамической плитки, керамогранита, камня и стеклянной мозаики после затирания межплиточных швов.

Основания: камень искусственный; камень натуральный; керамогранит; мозаика керамическая; мозаика стеклянная; плитка керамическая.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал изделия	целлюлоза
Длина, мм	170
Высота, мм	47
Ширина общая, мм	100
Срок годности, г	не ограничен

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Очистку поверхности от остатков эпоксидной затирки необходимо начинать не ранее чем через 20 минут и не позднее чем через 60 минут после приготовления смеси. Предварительно промытую губку смочить теплой водой и круговыми движениями удалить излишки эпоксидного состава, не забывая промывать губку в чистой воде.

Для финишного заглаживания швов, а также для удаления возможных разводов необходимо использовать специальный состав для очистки эпоксидных остатков PERFEKTA Хардклин. Время начала финишного заглаживания определить методом «на отлип» (легкое нажатие на поверхность затирки пальцем не оставляет следа и не дает ощущения липкости). При соблюдении всех рекомендаций финишное заглаживание начинают не ранее чем через 2 часа и не позднее чем через 12 часов.

Перед применением целлюлозную губку рекомендуется промыть.

СОСТАВ

Регенерированная целлюлоза.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время работы с эпоксидной затиркой следует использовать защитные перчатки, средства защиты органов дыхания и очки, а также соблюдать стандартные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и незамедлительно обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно промыть большим количеством воды с мылом. Беречь от детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской герметичной упаковке. Срок годности материала не ограничен.

ВНИМАНИЕ

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +23 °С и относительной влажности 65 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте perfekta.ru. Продукт подлежит обязательному декларированию. Актуальная декларация размещена на сайте perfekta.ru, а также на сайте Росаккредитации https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration.